

# Embossed FilmicTape ASLAN TF 105

## Geprägtes Folientape zur Übertragung von Schriften und Grafiken

Universelles Application-Tape mit geprägter Oberfläche zur besonders einfachen Übertragung von geschnittenen oder gestanzten Grafiken und Schriftzügen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

## Materialaufbau

Folie:	PE
Foliendicke:	~ 110 µm
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff

## Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	nach 30 Minuten:	~ 0,4 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 0,8 N/25 mm
Reißdehnung:	DIN 53 455	längs: ~ 150 % quer: ~ 150 %
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C

## Verarbeitung

Verklebung:	Die Folie ist trocken zu verkleben. Lange Verklebungszeit und erhöhte Temperaturen verstärken die Klebkraft. Zum Übertragen den mit Tape verklebten Schriftzug umkehren und den Silikonkarton in einem Winkel von 180° abziehen.
Lagerfähigkeit:	Da Klebstoffe zum Aushärten neigen, sollte das Tape im Originalkarton stehend bei Raumtemperatur und 40-50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

### Stand: 07|2013

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

**ASLAN**®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN